



Castrol EDGE 0W-30

Sıvı TİTANYUM Teknolojisi- Basınç Altında Daha Güçlü

Tanımı

Motor teknolojisindeki ilerlemeler, güç ve verimin artmasına yol açtı, bu da motorların her zamankinden daha zorlu şartlar ve daha fazla basınç altında çalıştığını gösteriyor. Motordaki metal bileşenlerini ayrı tutan tek şey yağdır, bu nedenle yağın güçlü olması ve güçlü kalması gerekir.

Castrol EDGE, en güçlü ve en gelişmiş motor yağı yelpazemizdir. TITANIUM FST™ film mukavemetini iki katına çıkarır, yağ filmi bozulmasını önler ve sürtünmeyi azaltır.

TITANIUM FST™ özellikli Castrol EDGE: motorunuzun en iyi performansı göstermesine yardımcı olun.

Uygulama

Castrol EDGE 0W-30 araç üreticilerinin ACEA C3, API SN performans seviyesindeki 0W-30 yağların önerildiği tüm benzinli ve dizel araçlarda kullanıma uygundur.

Castrol EDGE 0W-30 kullanımı lider araç üreticileri tarafından tavsiye edilir ve onaylıdır.

*GM dexos2®: GM-LL-B-025 ve GM-LL-A-025 : GB2C0923082 onaylarını kapsar.

Faydaları

Sıvı TİTANYUM Teknolojisine sahip Castrol EDGE 0W-30, günümüzün modern araçlarının, yüksek koruma ve daha yüksek performans gerektirdiği yağlardan, maksimum motor performansı isteyen sürücüler için doğal seçimdir.

Castrol EDGE 0W-30:

- Basınç altında fiziksel yapısını değiştirerek daha güçlü olur ve böylece motorunuzda koruma sağlar.
- Çeşitli hız ve kullanım koşulları altında, motor gücünü düşüren sürtünmeyi azaltır.
- En yüksek standartlarda bağımsız kaynaklarca test edilmiş ve performansı kanıtlanmıştır.
- Dünya lideri otomobil üreticileri tarafından tavsiye edilir.
- Yağ değişim aralığı boyunca, aşırı basınç altında bile, motoru korur.
- Yüksek seviyede yakıt verimliliği ve düşük sıcaklıklarda yüksek performans sunar.

Tipik Özellikler

Adı	Metot	Birimler	Castrol EDGE 0W-30
Yoğunluk@ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Viskozite @ 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12.3
Viskozite CCS @ -35°C (0W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5800
Viskozite @40°C	ASTM D445	mm ² /s	72
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	-	169
Akma Noktası	ASTM D97	°C	-51
Parlama Noktası, PMCC	ASTM D93	°C	200
Sülfat Külü	ASTM D874	% wt	0.8

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

Ürün Performans Özellikleri

ACEA C3

API SN

GMdexos2™ *

MB-Approval 229.31/ 229.51

Renault RN 0700 / RN 0710

Castrol EDGE 0W-30

19 Jun 2019

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullandıklarından emin olmalıdırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Her ürün için malzeme güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmalıdır. BP Petrolleri A.Ş., ürünün normal dışı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarımızı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

BP Petrolleri A.Ş. , Değirmen Yolu Cad. No:28 K:3 , Asia OfisPark , 34752 İçerenköy/Ataşehir, İstanbul

Telefon: 0216 5712800 CASTROL DIRECT 0212 473 77 37

www.castrol.com.tr