

Castrol Magnatec 5W-30 C2

Kontağı çevirdiğiniz andan itibaren dur-kalk aşınmalarına karşı koruma

Tanımı

Motor aşınmasının %75'i motorun ilk çalıştırılması esnasında gerçekleşir. Motor durdurulduğunda yağ motor parçalarından süzülür ancak Castrol Magnatec 5W-30 C2'nin akıllı molekülleri motora mıknatis gibi yapışarak koruyucu bir tabaka oluşturur. Böylece kontağı çevirdiğiniz andan itibaren koruma sağlar ve motordaki aşınmayı büyük ölçüde düşürür*.

* Sequence IVA aşınma testine göre.

Uygulama

Castrol Magnatec 5W-30 C2 ; araç üreticileri tarafından API SN ve ACEA C2 5W-30 spesifikasyonlarının tavsiye edildiği benzinli ve dizel motorlarda kullanımı uygundur.

Castrol Magnatec 5W-30 C2; PSA B71 2290 onayı ve 5W-30 viskozite sınıfının talep edildiği Peugeot ve Citroen araçlarda kullanımı onaylıdır.

Castrol Magnatec 5W-30 C2; Fiat 9.55535-S1 onayı ve 5W-30 viskozite sınıfının talep edildiği FIAT araçlarda kullanımı uygundur.



Faydaları

- Yağ süzülürken bile kritik motor parçalarına tutunur.
- Motor yüzeyine tutunarak koruyucu bir tabaka oluşturur. Böylece kontağın ilk çevrilmesinden itibaren koruma sağlar.
- Metal yüzeylere bağlanarak motor parçalarını aşınmaya karşı daha fazla korur.
- Her türlü sürüş ve iklim şartlarında sürekli koruma sağlar.
- Sentetik teknolojisi sayesinde yüksek ve düşük sıcaklık uygulamalarında yüksek koruma sağlar.

Castrol Magnatec 5W-30 C2, daha yüksek viskozite sınıfındaki yağlarla karşılaştırıldığında, çok soğuktaki ilk çalışma koşullarında üstün performans gösterir.

Tipik Özellikler

Adı	Metot	Birimler	Castrol Magnatec 5W-30 C2
Yoğunluk @ 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viskozite @ 100°C	ASTM D445	mm ² /s	10.4
Viskozite CCS @ -30°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	5600
Viskozite @ 40°C	ASTM D445	mm ² /s	60
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	-	164
Sülfat Külü	ASTM D874	% wt	0.7
Akma Noktası	ASTM D97	°C	-45

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

Ürün Performans Özellikleri

ACEA C2

API SN

Meets Fiat 9.55535-S1

PSA Approval B71 2290

Castrol Magnatec 5W-30 C2

26 Apr 2016

Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullandıklarından emin olmalıdırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcının kendi sorumluluğundadır. Her ürün için malzeme güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmalıdır. BP Petrolleri A.Ş., ürünün normal dışı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarımızı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

BP Petrolleri A.Ş. , Değirmen Yolu Cad. No:28 K:3 , Asia OfisPark , 34752 İçerenköy/Ataşehir, İstanbul

Telefon: 0216 5712800 CASTROL DIRECT 0212 473 77 37

www.castrol.com.tr