

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40

Modern sentetik ağır hizmet dizel motor yağı

ONAYLAR

MB 228.5
MAN M3277
MTU Category 3
Volvo VDS-3
Renault RLD-2
Mack EO-N
Deutz DQC III-10

PERFORMANSLAR

API CF
ACEA E4/E7-08
Cummins CES 20072
DAF Extended Drain
Scania LDF-3

ÜRÜN TANIMI

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40 ürünü sentetik motor yağı, üreticinin tavsiyelerine göre uzun yağ değiştirme aralıklarına göre tasarlanmış ve ağır şartlar altında çalışan dizel motorlar için geliştirilmiş ACEA E4/E7-08 şartnamelerini karşılar.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40 ürünü Euro 3, 4 ve 5 emisyon şartlarını karşılayan yüksek sıkıştırma oranlı dizel motorlar için dizayn edilmiştir.

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40 ürünü ileri seviye katık teknolojisi ve yüksek rafine sentetik baz yağlar kullanılarak formüle edilmiştir.

KULLANIM YERİ

LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40 ürünü değişik koşullar altında çalışan ağır hizmet dört-zamanlı motorlarda kullanılması tavsiye edilir. Turboşarlı, EGR, SCR gibi NO_x azaltma sistemlerine sahip birçok modern motor için uygundur. Üreticinin tavsiyelerine göre yağ değiştirme aralığı tayin edilmelidir.

TİPİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	BİRİM	TEST METODU	LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL 10W-40
Yoğunluk 20°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,861
Viskozite,Kinematik 40 ° C	mm ² /s	ASTM D 445	89,26
Viskozite,Kinematik 100 °C	mm ² /s	ASTM D 445	13,71
Viskozite indeksi		ASTM D 2270	155
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	234
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-39
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	16

Yukarıda verdiğimiz değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.