

LUKOIL GENESIS SPECIAL 0W-30

Geniş sıcaklık aralığında çalışmaya uygun tam sentetik motor yağı

ONAYLAR

API SL – lisanslı (API No2523)
MB-Approval 229.5
VW 502.00/505.00
Renault RN 0700/0710
VOLVO 95200356

PERFORMANSLAR

API CF
ACEA A3/B3, A3/B4
BMW Longlife-01

ÜRÜN TANIMI

LUKOIL GENESIS SPECIAL 0W-30, Dizel Partikül Filtresi (DPF) bulunmayan modern binek araçlar, hafif kamyonlar ve kamyonetler için dört mevsim tam sentetik (poli-alfa-olefin, PAO) motor yağıdır.

LUKOIL GENESIS SPECIAL 0W-30, son derece düşük sıcaklıklara sahip bölgelerde kullanılan otomobiller için mükemmel bir çözümdür. Yağ, yakıt ekonomisi ve emisyon azaltımı sağlar.

KULLANIM YERİ

LUKOIL GENESIS SPECIAL 0W-30, Mercedes-Benz, VW (Audi, Skoda, Seat), BMW, Renault- gibi geniş bir yelpazede yer alan modern otomobiller için önerilir.

ÖZELLİKLER

- Mükemmel düşük sıcaklıkta çalışma özellikleri, aşırı düşük sıcaklıklarda kolay soğuk ilk çalıştırma sağlar,
- Poli-alfa-olefin baz yağları sayesinde yağ tüketimini azaltır,
- Oksidasyon ve korozyona karşı mükemmel direnç,
- Ağır şehir içi çalışma döngüsünde aşınmaya karşı maksimum koruma sağlar,
- Yağ ömrü boyunca sağlam yağ filmi mukavemeti,
- “Start-stop” modunun kentsel döngüsünde ağır yük altında motorlarda kullanıma uygundur,
- Tüm yağ ömrü boyunca kararlı viskozite sağlar.

TİPİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	BİRİM	TEST METODU	LUKOIL GENESIS SPECIAL 0W-30
Kinematik Viskozite 100 °C	mm ² /s	ASTM D 445	12
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	180
-35 °C'de Soğuk Çalışma Viskozitesi, CCS	MPa.s	ASTM D5293	5.921
-40 °C'de Sınırdan Pompalama Viskozitesi (MRV),	MPa.s	ASTM D4684	21.000
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	10.1
Sülfatlanmış kül	% ağırlıkça	ASTM D874	1.1
Noack buharlaşma kaybı	%	ASTM D5800	8.7
Parlama Noktası, COC	°C	ASTM D 92	224
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-52

Yukarıda verdiğimiz değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.