

LUKOIL GEYSER LT 32

Multigrade hidrolik yağlar

ONAYLAR

Denison HF-0, HF-1, HF-2
Amco Veba
Metso
Chayka Servis
Severyanka
Bosch Rexroth 90220
PALFINGER
Eaton Vickers

PERFORMANSLAR

DIN 51524 part 3 (HVLP)
Cincinnati Machine P-68/69/70

ÜRÜN TANIMI

LUKOIL GEYSER LT 32 ürünü düşük sıcaklıklarda mükemmel akış özelliklerine sahip multigrade hidrolik yağlardır.

LUKOIL GEYSER LT 32 ürünü yüksek viskozite indeksli mineral yağ ve ileri seviye katık paketi kullanılarak üretilmektedir.

LUKOIL GEYSER LT 32 ürünü yüksek kaliteli mineral yağ ve çok amaçlı katık paketi kullanılarak üretilmiştir. Bu ürün düşük sıcaklık, aşınma önleyici, anti korozif ve köpük önleme özelliklerinin yanı sıra geliştirilmiş oksidatif kararlılık sunar.

LUKOIL GEYSER LT 32 ürünü özellikle geniş operasyon sıcaklıkları dahilinde sadece ihmal edilebilir viskozite değişikliklerine izin veren hidrolik sistemlerde etkilidirler.

KULLANIM YERİ

LUKOIL GEYSER LT 32 ürünü hareketli ekipman, orman makineleri, yol makineleri, forkliftler ve vinçlerin modern hidrolik sistemlerinde servis yağı olarak kullanımı tavsiye edilmiştir. Yağlar -kararlı viskozite- sıcaklık özellikleri istenen- yıl boyunca ısıtılmayan odalar veya açık havada kullanılan sabit ekipmanların hidrolik sistemleri için de ayrıca uygundur.

TİPİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	BİRİM	TEST METODU	LUKOIL GEYSER LT 32
Yoğunluk (20°C)	kg/m ³	ASTM D 4052	855
Kinematik Viskozite, 40°C	mm ² /s	ASTM D 445	33.78
Kinematik Viskozite, 100°C	mm ² /s	ASTM D 445	6.72
Viskozite Index		ASTM D 2270	160
Parlama Noktası, COC	°C	ASTM D 92	212
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-49

Yukarıda verdiğimiz değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.