

# LUKOIL GEYSER MM SAE 30

Arazi araçları için yüksek kalite yağlar

## PERFORMANSLAR

Caterpillar TO-4  
Komatsu

## PERFORMANSLAR

Allison C-4  
ZF TE-ML 03  
API CF, CF-2

## ÜRÜN TANIMI

**LUKOIL GEYSER MM SAE 30** ürünü, aks ve son tahrik sistemleri, hidrolik sistemler, dişli kutuları, ıslak fren sistemleri ve dizel motorlar dahil arazi ve ağır hizmet taşıtlarının ağır hizmet bileşenleri için dizayn edilmiştir.

**LUKOIL GEYSER MM SAE 30** ürünü, çok fonksiyonlu yağlar olup dişli kutuları sürtünme parçalarının düzgün çalışmasını ve oksidasyon, korozyon ve köpüklenmeye karşı mükemmel koruma sağlayan, özel katkı maddeleri içerir.

## KULLANIM YERİ

### **LUKOIL GEYSER MM SAE 30**

- Arazi taşıtları dahil olmak üzere ağır iş uygulamalarında CAT TO-4 yağlarının kullanılması gereken şanzıman bileşenlerinin yanı sıra aks ve son tahrik takımları için;
- Hidrolik sistemler için hidrolik yağı olarak;
- API CF-2 ve CF akışkanlarının tavsiye edildiği dizel motorları için motor yağları olarak kullanılır.

## TİPİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	BİRİM	TEST METODU	LUKOIL GEYSER MM SAE 30
Yoğunluk, 20°C	g/cm <sup>3</sup>	ASTM D 4052	0.8903
Kinematik Viskozite 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	11.56
Kinematik Viskozite 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	108.66
Viskozite Index		ASTM D 2270	92.5
Parlama Noktası, COC	°C	ASTM D 92	210
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-25

Yukarıda verdiğimiz değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.