

LUKOIL LUXE 10W-40

Ultra yüksek performanslı multigrade motor yağı

ONAYLAR

API SL

PERFORMANSLAR

API CF

ÜRÜN TANIMI

LUKOIL LUXE SL/CF 10W-40 ürünü yüksek kalite baz yağlar ve modern katık teknolojisi ile formüle edilmiş yüksek kalite yarı sentetik çok dereceli motor yağıdır.

KULLANIM YERİ

LUKOIL LUXE SL/CF 10W-40 ürünü API SL/CF (veya önceki API kategorileri) performans seviyelerini karşılayan binek ve hafif ticari araçların yüksek performanslı benzinli ve dizel motorlarda dört mevsim yağları olarak tavsiye edilir.

ÖZELLİKLER

- Servis ömrü boyunca kararlı viskozite,
- Soğuk havalarda kolay ilk çalıştırma,
- Ağır çalışma koşulları altında aşınma ve koruyona karşı güvenilir motor koruması,
- Motor parçalarında yüksek ve düşük sıcaklık kurum oluşumunun önlenmesi,
- Katalitik konvertörlerde mükemmel koruma

TİPİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	BİRİM	TEST METODU	LUKOIL LUXE 10W-40
Yoğunluk, 20 °C	kg/m ³	ASTM D 4052	867
Kinematik Viskozite 100 °C	mm ² /s	ASTM D 445	15
Kinematik Viskozite 40 °C	mm ² /s	ASTM D 445	101.4
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	155
Total Base No. (TBN)	mg KOH/g	ASTM D 2896	7.7
Parlama Noktası, COC	°C	ASTM D 92	228
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	- 39

Yukarıda verdiğimiz değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.