

LUKOIL LUXE TURBO DIESEL SAE 10W-40

Yüksek Kalite Multigrade Motor Yağı

PERFORMANSLAR

API CF

ÜRÜN TANIMI

LUKOIL LUXE TURBO DIESEL SAE 10W-40 API CF ürünü yüksek kalite multigrade motor yağıdır. Özellikle direk enjeksiyon sistemli yüksek performanslı dizel motorlar için tasarlanmıştır. Turboşarjlı motorlar dahil binek araçlar, hafif ticari araçların dizel motorları için geliştirilmiş yağıdır.

ÖZELLİKLER

- Mükemmel düşük sıcaklık performansı sayesinde soğuk havalarda kolay çalışmayı sağlar.
- Motoru şehirçi trafğinde her türlü aşınma, kurum ve korozyona karşı korur
- Yüksek anti-oksidasyon ve dağıtıcı özellikleri

KULLANIM YERİ

LUKOIL LUXE TURBO DIESEL SAE 10W-40 API CF ürünü binek araçlar, hafif ticari araçların turboşarjlı dizel motorları için tavsiye edilmiştir.

TİPİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	BİRİM	TEST METODU	LUKOIL LUXE TURBO DIESEL 10W-40
Yoğunluk, 15°C	kg/m ³	ASTM D 1298	867
Kinematik Viskozite 100°C	mm ² /s	ASTM D 445	15
Kinematik Viskozite 40 °C	mm ² /s	ASTM D 445	102.7
Viskozite Index		ASTM D 2270	156
Total Base No. (TBN)	mg KOH/g	ASTM D 2896	8.22
Sülfatlanmış Kül ash	% ağırlıkça	ASTM D 874	1.0
Parlama Noktası, COC, °C	°C	ASTM D 92	224
Akma Noktası, °C	°C	ASTM D 97	- 36

Yukarıda verdiğimiz değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.