

# LUKOIL LUXE 5W-40

Ultra yüksek performanslı multigrade motor yağı

## ONAYLAR

API SL

## PERFORMANSLAR

API CF

## ÜRÜN TANIMI

**LUKOIL LUXE SL/CF 5W-40** ürünü yüksek kalite baz yağlar ve modern katık teknolojisi ile formüle edilmiş yüksek kalite yarı sentetik çok dereceli motor yağıdır.

## KULLANIM YERİ

**LUKOIL LUXE SL/CF 5W-40** ürünü API SL/CF (veya önceki API kategorileri) performans seviyelerini karşılayan binek ve hafif ticari araçların yüksek performanslı benzinli ve dizel motorlarda dört mevsim yağları olarak tavsiye edilir.

## ÖZELLİKLER

- Servis ömrü boyunca kararlı viskozite,
- Soğuk havalarda kolay ilk çalıştırma,
- Ağır çalışma koşulları altında aşınma ve koroyona karşı güvenilir motor koruması,
- Motor parçalarında yüksek ve düşük sıcaklık kurum oluşumunun önlenmesi,
- Katalitik konvertörlerde mükemmel koruma

## TİPİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	BİRİM	TEST METODU	LUKOIL LUXE 5W-40
Yoğunluk, 20 °C	kg/m <sup>3</sup>	ASTM D 4052	855
Kinematik Viskozite 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	13.9
Kinematik Viskozite 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 445	84.6
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	181
Total Base No. (TBN)	mg KOH/g	ASTM D 2896	7.9
Sülfatlanmış kül	% ağırlıkça	ASTM D 874	1.0
Parlama Noktası, COC	°C	ASTM D 92	222
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	- 40

Yukarıda verdiğimiz değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.