

LUKOIL SUPER 20W-50

Yüksek kaliteli mineral çok dereceli motor yağı

ONAYLAR

AVTOVAZ
OSJZ ‘‘ZMZ’’

PERFORMANSLAR

API SG
API CD

ÜRÜN TANIMI

LUKOIL SUPER 20W-50 ürünü yüksek kaliteli mineral çok dereceli motor yağlarıdır. Binek arabaların ve ticari taşıtların benzin ve süper şarjerli dizel motorlarında kullanım için geliştirilmiştir.

ÖZELLİKLER

- İyi oksidasyon önleme ve kurum dağıtıcı özelliklerine sahiptir.
- Motorda yüksek ve düşük sıcaklıkta görülebilecek tortuların oluşmasını önler.
- SAE 20W-50 viskozite sınıflı yağ, sıcak bir iklimde ve uzun yola çıkılan çalışma şartlarında dahi yağ tüketimini, aşınma ve gürültü seviyesini (özellikle aşınmış motorlarda) düşürür.

TİPİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	BİRİM	TEST METODU	LUKOIL SUPER 20W-50
Yoğunluk	kg/m ³	ASTM D 4052	0,883
Kinematik Viskozite 100 °C	mm ² /s	ASTM D 445	19,5
Kinematik Viskozite 40 °C	mm ² /s	ASTM D 445	175,2
Viskozite İndeksi, min.		ASTM D 2270	125
Parlama Noktası, COC, min.	°C	ASTM D 92	235
Akma Noktası, max.	°C	ASTM D 97	- 21
Total Base No. (TBN)	mg KOH/g	ASTM D 2896	6,2

Yukarıda verdiğimiz değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.