

LUKOIL TRANSMISSION TM-4 75W-80

Çok dereceli dişli yağı

ONAYLAR

ZF TE-ML 02L, 16K (ZF001012)
'AVTOVAZ' OAO

PERFORMANSLAR

API GL-4
ZF TE-ML 02B, 16A,17A, 19A
MB 235.1
MAN 341 Z1

ÜRÜN TANIMI

LUKOIL TRANSMISSION TM-4 75W-80, yağ performansını artıran ileri seviye katık paketiyle karıştırılmış çok iyi rafine mineral ve yenilikçi sentetik baz yağlar kullanılarak imal edilmiş dişli yağıdır. API GL-4 performans seviyesine sahip yağların kullanılmasının tavsiye edildiği binek arabaları, ticari taşıtlar ve diğer makinelerin her çeşit mekanik aktarımları için mükemmeldir.

ÖZELLİKLER

- İyi aşınma, çizilme, korozyon ve oksidasyon önleyici özellikler sağlar.
- Düşük sıcaklıklarda şanzımanın dengeli çalışmasını sağlayarak yakıt tüketimini azaltır.
- Uzun ömürlü performans sağlar.

TİPİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	BİRİM	TEST METODU	LUKOIL TRANSMISSION TM-4 75W-80
Renk		ASTM D 1500	L 2,5
Yoğunluk 20°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,872
Viskozite,Kinematik 40 ° C	mm ² /s	ASTM D445	51,87
Viskozite,Kinematik 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	8,96
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	155
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	206
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-45
TBN	mgKOH/g	ASTM D 2896	0,99

Yukarıda verdiğimiz değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.