

LUKOIL TRANSMISSION TM-4 80W-90

Çok dereceli dişli yağı

ONAYLAR

ZF TE-ML 02B, 17A (ZF001524)

PERFORMANSLAR

API GL-4

MB 235.1

MAN 341 Z1

ZF TE-ML 16A, 19A

ÜRÜN TANIMI

LUKOIL TRANSMISSION TM-4 80W-90, yağ performansını artıran ileri seviye katık paketiyle karıştırılmış çok iyi rafine mineral ve yenilikçi sentetik baz yağlar kullanılarak imal edilmiş dişli yağıdır. API GL-4 performans seviyesine sahip yağların kullanılmasının tavsiye edildiği binek arabaları, ticari taşıtlar ve diğer makinelerin her çeşit mekanik aktarımları için mükemmeldir.

ÖZELLİKLER

- İyi aşınma, çizilme, korozyon ve oksidasyon önleyici özellikler sağlar.
- Düşük sıcaklıklarda şanzımanın dengeli çalışmasını sağlayarak yakıt tüketimini azaltır.
- Uzun ömürlü performans sağlar.

TİPİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	BİRİM	TEST METODU	LUKOIL TRANSMISSION TM-4 80W-90
Yoğunluk 20°C	g/cm ³	ASTM D 4052	0,890
Viskozite, Kinematik 40 ° C	mm ² /s	ASTM D445	161,2
Viskozite, Kinematik 100 °C	mm ² /s	ASTM D445	15.0
Viskozite İndeksi		ASTM D 2270	94
Parlama Noktası	°C	ASTM D 92	228
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-27

Yukarıda verdiğimiz değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.