

LUKOIL VERSO 10W-30

Yüksek kalite evrensel traktör transmisyon yağı

ONAYLAR

Massey Ferguson M1145

PERFORMANSLAR

API GL-4

Allison C4

Caterpillar TO-2

Massey Ferguson M1135, M1143

John Deere JDM J20C

Ford M2C 134D, M2C 86 (A&B)

CNH MAT 3525, New Holland NH 410B, NH 420A

Fiat AF 87

Denison UTTO HF-0, HF-1, HF-2

Sperry Vickers/Eaton I-280-S & M2950S (Mobil hidrolik sistemler– Broşür 694)

Sauer Sunstrand/Danfoss Hidro Statik Trans Sıvısı

JCMAS HK P-041, Kubota: UDT servis dolumu

Oliver: Type 55/ Type 5J/Q1802

White: Q-1705/1722/1766/1766B (UHTF)/1802/1826

I.H.C: B5&B6 Hydran

J.I Case/ Case International MS-1204, 1206, 1207, 1209

ÜRÜN TANIMI

LUKOIL VERSO 10W-30 ürünü yağ performansını arttıran gelişmiş katık paketiyle formüle edilmiş kaliteli mineral yağlar kullanılarak üretilen yüksek performanslı üniversal şanzıman yağıdır (UTTO).

KULLANIM YERİ

LUKOIL VERSO 10W-30 ürünü geniş sıcaklık aralığında çalışan traktör ve arazi araçlarındaki şanzımanlar, hidrolik sistemlerde, ıslak fren sistemlerinde ve diğer yardımcı sistemlerde kullanılması tavsiye edilir.

TİPİK ÖZELLİKLER

ÖZELLİK	BİRİM	TEST METODU	LUKOIL VERSO 10W-30
Yoğunluk, 15°C	kg/m ³	ASTM D 4052	861.1
Kinematik Viskozite 100 °C	mm ² /s	ASTM D 445	10.36
Kinematik Viskozite 40 °C	mm ² /s	ASTM D 445	64.32
Viskozite Index		ASTM D 2270	150
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	8.75
Parlama Noktası, COC	°C	ASTM D 92	230
Akma Noktası	°C	ASTM D 97	-39

Yukarıda verdiğimiz değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.