

Maximus Turbo S 15W-40

Ađır Hizmet Dizel Motor Yađı

Tanım

Yüksek kaliteli dizel motor yađıdır. Üstün koruma ve uzun ömür özelliđi sayesinde ağır şartlarda çalışan tüm dizel motorlarda yüksek performans sağlar.

Kullanıldıđı Yerler

Turboşarjlı motorlar başta olmak üzere dizel motora sahip tüm kamyon, otobüs, tır, iş makinesi, ziraat makinesi ve jeneratör uygulamaları için önerilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Otoyol ve şantiye kullanımında mükemmel performans gösterir.
- Basınç düşüşünü önler, buharlaşma kayıplarını en aza indirir.
- Düşük sıcaklıklarda ilk çalışma aşınmalarını önler.
- Yüksek TBN değerine sahip olması nedeni ile kükürt oranı fazla olan yakıtlarda çok iyi sonuç alınmasını sağlar.
- Motoru temiz tutar ve aşınmaları azaltır.
- Uzun ömürlüdür.

Karşıladıđı Şartnameler ve Onaylar

API CF-4/CF/SH, ACEA E2, MIL-L 2104 E

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		15W-40
Yoğunluk, @ 15 °C kg/m ³	ASTM D-4052	0,89
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	240
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D-445	111
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		15,3
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	145
T.B.N., mgKOH/g	ASTM D-2896	12
Akma Noktası, °C	ASTM D- 97	-30
Sülfatlı Kül, Ağırlık%	ASTM D-874	1,4

* Deđerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.