

# MAXIGEAR EP 75W-80

Sentetik Binek Araç Otomotiv Dişli Yağı

## Tanımı

MAXIGEAR 75W-80, yüksek performanslı EP özelliğine sahip binek araç şanzıman yağıdır. Her mevsim kullanımına uygun ve sentetik bazlıdır.

## Kullanıldığı Yerler

MAXIGEAR 75W-80, binek araç manuel şanzımanlarında kullanılmak için geliştirilmiştir.

## Özellikleri ve Faydaları

- Film tabakasının incelmesini önler, çok düşük sıcaklıklarda yüksek performans sunar.
- Uzun kullanım sürelerinde ve çok düşük sıcaklıklarda aksam ve parçaları korur.
- Son teknoloji viskozite indeks geliştirici polimerler sayesinde kolay vites geçişi sağlar.
- Yüksek sıcaklıklarda ve uzun kullanımda sızıntıyı ve depozit oluşumunu engeller.
- En olumsuz saha koşullarında uzun yağ değişim aralığı sağlar.
- Son kullanıcının yakıt sarfiyatını azaltır, çevre dostu bir üründür.
- Yağın kalınlaşmasını, depozit ve zararlı asidik kimyasalların oluşumunu önler.
- Isı transfer verimliliği sayesinde ekipmanları korur.

## Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API GL-4

## Tipik Özellikler\*

SAE Viskozite Sınıfı		75W-80
Yoğunluk, 15 °C, g/ml	ASTM D 4052	0,85
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D 92	220
Viskozite, 40 °C, cSt	ASTM D 445	48
Viskozite, 100 °C, cSt		7,9
Viskozite İndeksi	ASTM D 2270	131
Akma Noktası °C	ASTM D 97	-39

\* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

