

MAXIMOTO 15W-50

Dört Zamanlı,
Mineral Esaslı Motosiklet Yağı

Tanımı

Dört zamanlı motosikletler için üretilen, yüksek performanslı katıklar içeren motor yağıdır. Sahip olduğu üstün teknoloji katıklar sayesinde yüksek sıcaklıklarda viskozite değişimini en aza indirerek motoru mükemmel korur.

Kullanıldığı Yerler

Dört zamanlı ve yüksek performanslı motosikletlerde dört mevsim güvenle kullanılır. Ayrıca, API SH ve/veya JASO MA spesifikasyonlarının tavsiye edildiği Avrupa ve Japon üretimi motosikletler için de uygundur.

Özellikleri ve Faydaları

- Motoru mükemmel koruyarak motor ömrünü uzatır.
- Motor içi sürtünmeleri azaltarak yüksek motor gücü sağlar.
- Yüksek viskozite indeksi sayesinde ağır şartlarda dahi yağın viskozitesini kontrol altında tutarak yağ filmi yırtılmasını önler.
- Aktif temizleme maddeleri sayesinde aktif tortuları ve çamur oluşumunu önleyerek motoru temiz tutar.
- Hava soğutmalı ve su soğutmalı motorlarda yüksek sıcaklıklarda mükemmel motor performansı sağlar.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API SH, JASO MA

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		15W-50
Yoğunluk, @ 15 °C g/ml	ASTM D-4052	0,88
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	236
Viskozite, 40 °C, cSt	ASTM D-445	154
Viskozite, 100 °C, cSt		20,3
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	153
Akma Noktası, °C	ASTM D- 97	-27

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

