

Maximus 10W-30

Sentetik, Yüksek Performanslı Ağır Hizmet Dizel Motor Yağı

Tanımı

Ağır şartlar altında çalışan yeni nesil dizel motorların mükemmel yağlanması sağlamak amacıyla, üstün kaliteli sentetik baz yağlar ve yeni nesil performans katkılarıyla özel olarak formüle edilmiş, sentetik dizel motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Turboşarjlı ve düşük emisyonlu dizel motorlar başta olmak üzere dizel motora sahip tüm hafif ticari araç, kamyon, otobüs, tır, iş makinesi ve jeneratör uygulamaları için önerilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Motordaki aşınmayı azaltarak motor ömrünü uzatır ve bakım maliyetini düşürür.
- Yakıt tüketiminde maksimum tasarruf sağlar.
- Çok yüksek ve çok düşük ortam sıcaklıklarında motoru güvenle korur.
- Motoru temiz tutar, tortu oluşturmaz.
- Uzun ömürlüdür.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API CI-4/CH-4/CG-4, ACEA E7/E5, A3/B4, FORD WSS-M2C921-A, MB 228.3, VOLVO VDS-3, MTU TYPE 2, RENAULT RLD-2, CUMMINS CES 20071/20072/20076/20078, MACK EO-M PLUS, DEUTZ DOC-III, DHD-1

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		10W-30
Yoğunluk, @ 15 °C kg/m ³	ASTM D-4052	0,87
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	230
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D-445	80
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		11,8
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	141
T.B.N., mgKOH/g	ASTM D-2896	11,3
Akma Noktası, °C	ASTM D- 97	-33
Sülfatlı Kül, Ağırlık%	ASTM D-874	1,4

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.