

Maximus HD 15W-40

Yeni Nesil, Euro 5 ve Euro 6 Araçlar için
Ultra Yüksek Performanslı Dizel Motor Yağı

Tanımı

Üstün kaliteli baz yağlara ileri teknoloji katkıların ilavesiyle formüle edilmiş, ultra yüksek performanslı Euro 5 ve Euro 6 araçlara uygun motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Tüm yüksek hızlı ve dört zamanlı ağır vasıta dizel araçlarda kullanılır. Taşımacılık, inşaat, madencilik ve tarım gibi sektörlerdeki ağır vasıtalarda, iş makinelerinde ve uzun yol filolarında kullanılması önerilir. DPF'li olan ve olmayan araçları ile EGR ve SCR'li motorlar için uygundur. Özellikle modern Volvo ağır hizmet araçlar için önerilmektedir.

Özellikleri ve Faydaları

- Özel düşük küllü formülü ile sürtünmeyi ve aşınmayı önleyerek motoru ve partikül filtresini korur.
- Uzun yağ değişim aralığı ve yakıt tasarrufu sunar.
- Piston depozitini ve tortu oluşumunu engelleyerek etkili piston temizliği sağlar.
- Egzoz emisyon kontrolü ile çevreyi korur.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

API CJ-4/SN, ACEA E9-12, CUMMINS CES 20081, MTU TYPE 2.1, CATERPILLAR ECF-3, ECF-2, ECF-1, ECF-1-a, DEUTZ DQC III-10LA, DETROIT DIESEL DDC93K218, VOLVO VDS-4, RENAULT TRUCKS RLD-3, MACK EO-O PREMIUM PLUS, MB 228.31, MAN M35755

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		15W-40
Yoğunluk, @ 15 °C kg/m ³	ASTM D-4052	0,87
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	220
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D-445	113,4
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		14,7
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	133
T.B.N., mgKOH/g	ASTM D-2896	8,2
Akma Noktası, °C	ASTM D- 97	-33
Sülfatlı Kül, Ağırlık%	ASTM D-874	1

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

