

MAXITRAK TRAKTÖR YAĞI 15W-40

Çok Mevsimli Traktör Motor Yağı

Tanımı

Özellikle traktör ve biçerdöver makinelerin turbo dizel motorları için geliştirilmiş, yüksek performanslı ve üstün kaliteli dizel motor yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

En son modellerin de dahil olduğu tarım makinelerinin turbo dizel motorlarında kullanılır.

Özellikleri ve Faydaları

- Deterjan-dispersan katıklar yardımıyla sıcak ve soğukta tortu oluşumunu ve birikintiyi önleyerek motorun temiz kalmasını sağlar.
- Soğukta ilk çalışmayı kolaylaştırır, sıcakta ise etkili yağlama sağlar.
- En ağır çalışma şartlarında dahi eksilmez, basıncı düşmez, köpürmez.
- Yanma artışı asitlerini nötralize ederek korozyonu önler.
- Yüksek viskozite indeksleri ve aşınma önleyici katıklar sayesinde yüksek sıcaklıklarda kalın yağ filmi oluşturur.
- Motor aşınmalarını en aza indirir.
- Depozit oluşumunu azaltır, motoru temiz tutarak yanma verimini artırır.
- Egzoz emisyonunu azaltarak çevre korumasına yardımcı olur.
- Yağ değişim periyotları arasındaki süreyi uzatır.
- Geniş uygulama alanı sayesinde filolarda ürün çeşitliliğini azaltır.

Karşıladığı Şartnameler ve Onaylar

API CF-4/CF

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		15W-40
Yoğunluk, @ 15 °C kg/m ³	ASTM D-4052	0,89
Parlama Noktası, COC, °C	ASTM D-92	240
Viskozite, 40 °C, mm ² /s	ASTM D-445	92
Viskozite, 100 °C, mm ² /s		13,7
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	150
T.B.N., mgKOH/g	ASTM D-2896	10,5
Akma Noktası, °C	ASTM D- 97	-30
Sülfatlı Kül, Ağırlık%	ASTM D-874	1,2

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

