

MAXITRAK TRANSMİSYON 300

Zirai Araçlar İçin Güç İletim Yağı

Tanımı

Üstün kaliteli parafinik baz yağlara özel katık paketi eklenerek üretilmiş güç iletim yağıdır.

Kullanıldığı Yerler

Başta ziraat olmak üzere otomotiv ve endüstri sektörlerinde hizmet veren traktör ve iş makinelerinin aktarma organları, frenleri, hidrolik sistemleri, son tahrik üniteleri, diferansiyelleri ve transmisyonlarında kullanılır. Tüm modern traktörlerin motor hariç diğer tüm sistemlerinde güç iletim yağı olarak önerilir.

Özellikleri ve Faydaları

- Üstün kaliteli mineral baz yağlar ve özel katıklarla geliştirilmiş formülü sayesinde gürültüyü keser, aşınmayı önler.
- Köpürme ve kavitasyon sorunlarını ortadan kaldırır.
- Paslanma ve korozyonu önler.
- Sızdırmazlık elemanları ile uyumludur.

Karşılıdığı Şartnameler ve Onaylar

Massey Ferguson CMS M1135, Ford ESEN M2C 86B

Tipik Özellikler*

SAE Viskozite Sınıfı		
Yoğunluk, @ 15 °C g/ml	ASTM D-4052	0,89
Parlama Noktası COC, °C	ASTM D-92	240
Viskozite 40 °C'de mm ² /s	ASTM D-445	84,5
Viskozite 100 °C'de mm ² /s		10,8
Viskozite İndeksi	ASTM D-2270	113
Akma Noktası, °C	ASTM D- 97	-27

* Değerler üretimden üretime farklılıklar gösterebilir.

