



Ürün Bilgisi

Vanellus Max 10W-40 Modern Ticari Araçlar İçin Etkin Temizlik

Tanımı

BP Vanellus Max 10W-40 , yeni nesil ticari araçlar için geliştirilmiş ağır hizmet dizel motor yağıdır.

Uygulama

BP Vanellus Max 10W-40, MAN ve Volvo gibi birçok Avrupalı araç üreticisinin uzun yağ değişim aralığı tavsiyelerini karşılamak üzere geliştirilmiştir.

Faydaları

Temiz motorlar durmaksızın, daha uzun süre, daha iyi çalıştıkları için daha güvenilirdir. CleanGuard teknolojisine sahip BP Vanellus Max 10W-40 ile motorunuz %30'a kadar daha temiz*.

BP Vanellus Max 10W-40'ın sağladığı faydalar:

- **Daha uzun yağ değişim aralığı** - Servis için daha az zaman kaybı
 - Daha uzun süre yol, daha az bekleme, daha az yağ değişimi, daha az işçilik maliyeti
- **Üstün motor koruması**
 - Kurum oluşumunu ve aşınmayı düşürerek motor performansını artırır.
- **Daha uzun kilometre sağlayarak işletim maliyetini düşürür.**
 - Yağ tüketimini, arıza ve bakım duruşlarını azaltır.
- **%30'a kadar daha fazla motor temizliği * sağladığından daha güvenilir motor**

* ACEA test standartlarına göre



Tipik Özellikler

Adı	Metot	Birimler	Vanellus Max 10W-40
Yoğunluk @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.873
Viskozite @ 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.2
Viskozite CCS @ -25°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6200
Viskozite @ 40°C	ASTM D445	mm ² /s	95.0
Viskozite indeksi	ASTM D2270	None	153
Sülfat Külü	ASTM D874	% wt	1.7
Toplam Baz Numarası, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	12.8
Akma Noktası	ASTM D97	°C	-36
Parlama Noktası, PMCC	ASTM D93	°C	206

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

Ürün Performans Özellikleri

ACEA E4, E7
API CI-4

Vanellus Max 10W-40
09 Aug 2018

BP, the BP logo and related marks are trademarks of BP p.l.c., used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullandıklarından emin olmalıdırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcıyı kendi sorumluluğundadır. Her ürün için malzeme güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmalıdır. BP Petrolleri A.Ş., ürünün normal dışı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, zıyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarımızı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

BP Petrolleri A.Ş., Değirmen Yolu Cad. No:28 K:3, Asia OfisPark, 34752 İçerenköy/Ataşehir, İstanbul
Telefon: 0216 5712800 BP Erişim Hattı: 0 212 473 27 27
www.bpmadeniyaglar.com