



Ürün Bilgisi

Vanellus Max Extra 15W-40

Daha Az Bakım Maliyeti, Daha Uzun Motor Ömrü

Tanımı

BP Vanellus Max Extra 15W-40; yüksek kaliteli, mineral esaslı , API CI-4 veya ACEA E7 performans seviyesinin istendiği yerlerde kullanılmak üzere tasarlanmış ağır hizmet dizel motor yağıdır.

Faydaları

Temiz motorlar durmaksızın, daha uzun süre, daha iyi çalıştıkları için daha güvenilirdir. CleanGuard teknolojisine sahip BP Vanellus Max 10W-40 ile motorunuz %30'a kadar daha temiz*.

BP Vanellus Max Extra 15W-40 :

Daha uzun değişim aralığı- Daha uzun süre yolda; daha az servis, daha az yağ değişimi, daha az işçilik maliyeti sağlar.

Üstün motor koruması - Kurum ve aşınma oluşumunu en aza indirir.

Daha düşük çalışma maliyeti - Daha düşük yağ tüketimi, daha az arıza, daha az bakım ve tamir masrafı sağlar.

%30'a kadar daha fazla motor temizliği* - Daha güvenilir motor - Motoru daha temiz tutar ve daha az servis süresi ile daha kesintisiz çalışma sağlar.

* ACEA test standartlarına göre



Tipik Özellikler

Adı	Metot	Birimler	Vanellus Max Extra 15W-40
Yoğunluk @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.87
Viskozite @ 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.7
Viskozite CCS @ -20°C (15W)	ASTM D5293	mPa.s (cP)	4900
Viskozite @ 40°C	ASTM D445	mm ² /s	108
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	-	140
Sülfat Külü	ASTM D874	% wt	1.3
Toplam Baz Numarası, TBN	ASTM D2896	mg KOH/g	9.7
Akma Noktası	ASTM D97	°C	-45
Parlama Noktası, PMCC	ASTM D93	°C	206

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

Ürün Performans Özellikleri

ACEA E7
API CI-4
CAT ECF-1-a

Vanellus Max Extra 15W-40
13 Sep 2017

BP, the BP logo and related marks are trademarks of BP p.l.c., used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullandıkları ndan emin olmalı dırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcı nı n kendi sorumluluğundadır. Her ürün için malzeme güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmasıdır. BP Petrolleri A.Ş., ürünün normal dışı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, zıyandan ya da ürünün yapısı ndaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarını zı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

BP Petrolleri A.Ş., Değirmen Yolu Cad. No:28 K:3, Asia OfisPark, 34752 İçerenköy/Ataşehir, İstanbul
Telefon: 0216 5712800 BP Erişim Hattı: 0 212 473 27 27
www.bpmadeniyaglar.com