



Ürün Bilgisi

BP Visco 5000 C 5W-40

CleanGuard Motor Koruma Teknolojisine Sahip Modern Araçlar için Sentetik Motor Yağı

Tanımı

BP Visco 5000 C 5W-40, araç üreticileri tarafından ACEA C3, API SN/CF ve daha önceki 5W-40 spesifikasyonlu yağların tavsiye edildiği benzinli ve dizel motorlu araçlarda kullanılmak üzere özel olarak formüle edilmiş sentetik motor yağıdır. BP Visco 5000 C 5W-40'ın sahip olduğu CleanGuard Motor Koruma Teknolojisi motorunuzu temiz tutmakla kalmayıp, cıralanmaya sebep olan kurum, tortu ve hatta motorun can damarları olan yağ kanallarında oluşabilecek çamurlaşmaya karşı savaşır.

BP Visco 5000 C 5W-40 tortu oluşumunu yavaşlatır ve tortu zerreciklerinin etrafını sararak hassas motor parçalarına yapışmasını engeller.

Uygulama

BP Visco 5000 C 5W-40 araç üreticileri tarafından ACEA C3, API SN/CF ve daha önceki 5W-40 spesifikasyonlu yağların tavsiye edildiği benzinli ve dizel motorlu araçlarda kullanıma uygundur.

BP Visco 5000 C 5W-40'ın , dizel partikül filtreli (DPF)li araçlar hariç, VW 505 01/ 505 00 spesifikasyonlarının istendiği sabit servis aralığı olan VW grubunun dizel ve benzinli motorlarında (VW PD motorlar da dahil) kullanımı onaylıdır.

*GM dexos2®: GM-LL-B-025 ve GM-LL-A-025 : GB2F0430082 'nin yerini almıştır.

Faydaları

BP Visco 5000 C 5W-40:

- Üstün motor temizliği sağlar.
- En zorlu sürüş koşullarında üstün koruma sağlar.
- Düşük egsoz emisyonu sağlar.
- Modern emisyon sistemlerinin ömrünü uzatır.

Tipik Özellikler

Adı	Metot	Birimler	BP Visco 5000 C 5W-40
Yoğunluk @ 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.85
Vsikožite @ 100°C	ASTM D445	mm ² /s	13
Viskozite CCS @ -30°C	ASTM D5293	mPa.s (cP)	6200
Viskozite @ 40°C	ASTM D445	mm ² /s	75.5
Viskozite İndeksi	ASTM D2270	-	173
Akma Noktası	ASTM D97	°C	-42
Parlama Noktası, PMCC	ASTM D93	°C	203
Sülfat Külü	ASTM D874	%ağırlık	0.8

Yukarıdaki değerler normal üretim toleransları içindeki tipik değerlerdir.

Ürün Performans Özellikleri

ACEA C3
API SN/CF
dexos2®*
Meets Fiat 9.55535-S2
Meets Ford WSS-M2C917-A
MB-Approval 229.31/ 229.51
VW 505 00/ 505 01

BP Visco 5000 C 5W-40
28 Jan 2019

BP, the BP logo and related marks are trademarks of BP p.l.c., used under licence.

Bu teknik bilgi bülteninde yer alan bilgiler, laboratuvar ortamında yapılan standart testlere dayanan teknik bilgiler olup, sadece bilgilendirme amaçlıdır. Bu teknik bilgi bültenindeki veri ve bilgilerin doğru ve tam olduğu konusunda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir garantiye ve ifadeye yer verilmemiştir. İşbu teknik bülten, basıldığı tarihte geçerli olan teknik bilgileri içermekte olduğundan, teknik bilgiyi kullanacak kişiler en güncel versiyonu kullanacaklarından emin olmalıdırlar. Bu ürünün, mevzuata uygun olarak güvenli bir şekilde değerlendirilmesi ve doğru yerde kullanılması, kullanıcıyı kendi sorumluluğundadır. Her ürün için malzeme güvenlik bilgi formları bulunmakta olup, Ürünün Depolanması, güvenli elleçlenmesi ve bertaraf şekilleri için bu formlar kullanılmalıdır. BP Petrolleri A.Ş., ürünün normal dışı kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir yaralanma, zarar, ziyandan ya da ürünün yapısındaki tehlikelerden sorumlu tutulamaz. Tüm ürünler, servislerimiz ve bilgiler standart satış koşullarımızı yansıtmaktadır. Daha fazla bilgi için yetkili satış ekiplerimizle temasa geçiniz.

BP Petrolleri A.Ş., Değirmen Yolu Cad. No:28 K:3, Asia OfisPark, 34752 İçerenköy/Ataşehir, İstanbul
Telefon: 0216 5712800 BP Erişim Hattı: 0 212 473 27 27
www.bpmadeniyaglar.com